

模态逻辑

杨睿之

复旦大学哲学学院

2026 年秋季

前情提要

- 树展开 $\Rightarrow$ 互模拟
- 模态公式的深度

有穷模型性

定义 (n -互模拟)

考虑基本模态逻辑语言模型 $\mathfrak{M}$ 和 $\mathfrak{M}'$ 以及它们中的 w 和 w' 。对 $n \in \mathbb{N}$, 称 w 与 w' 是 n -互模拟的, 记作 $w \sqsubseteq_n w'$, 当且仅当存在一个二元关系序列 $Z_n \subset \cdots \subset Z_0$ 满足:

- wZ_nw'
- 如果 vZ_0v' , 则对命题符号的赋值在 v 和 v' 上相同
- (正向条件) 对 $i < n$, 如果 $vZ_{i+1}v'$ 且 Rvu , 则存在 u' 有 $Rv'u'$ 且 uZ_iu'

有穷模型性


定义 (n -互模拟)

考虑基本模态逻辑语言模型 $\mathfrak{M}$ 和 $\mathfrak{M}'$ 以及它们中的 w 和 w' 。对 $n \in \mathbb{N}$, 称 w 与 w' 是 n -互模拟的, 记作 $w \sqsubseteq_n w'$, 当且仅当存在一个二元关系序列 $Z_n \subset \cdots \subset Z_0$ 满足:

- $wZ_n w'$
- 如果 $vZ_0 v'$, 则对命题符号的赋值在 v 和 v' 上相同
- (反向条件) 对 $i < n$, 如果 $vZ_{i+1} v'$ 且 $Rv'u'$, 则存在 u 有 Rvu 且 $uZ_i u'$

有穷模型性

例 (n -互模拟)



- $w_0 \sqsubseteq_2 v_0$: 定义关系序列 $Z_2 \subset Z_1 \subset Z_0$:


$$Z_2 = \{(w_0, v_0)\} \subset Z_1 = Z_2 \cup \{(w_1, v_1)\} \subset Z_0 = Z_1 \cup \{(w_2, v_2)\}$$

转移从 Z_{i+1} 沿 R 步进进入 Z_i 均可相互匹配, 且 Z_0 上赋值相同 (均为空)。

- $w_0 \not\sqsubseteq_3 v_0$: $\mathfrak{M}'$ 中可走 3 步到达 v_3 , 而 $\mathfrak{M}$ 中至多走 2 步。深度为 3 的公式区分二者: $\mathfrak{M}', v_0 \models \Diamond\Diamond\Diamond\top$ 但 $\mathfrak{M}, w_0 \not\models \Diamond\Diamond\Diamond\top$ 。

有穷模型性

例 (n -互模拟)



- $w_0 \sqsubseteq_2 v_0$: 定义关系序列 $Z_2 \subset Z_1 \subset Z_0$:

$$Z_2 = \{(w_0, v_0)\} \subset Z_1 = Z_2 \cup \{(w_1, v_1)\} \subset Z_0 = Z_1 \cup \{(w_2, v_2)\}$$

转移从 Z_{i+1} 沿 R 步进进入 Z_i 均可相互匹配, 且 Z_0 上赋值相同 (均为空)。

- $w_0 \not\sqsubseteq_3 v_0$: $\mathfrak{M}'$ 中可走 3 步到达 v_3 , 而 $\mathfrak{M}$ 中至多走 2 步。深度为 3 的公式区分二者: $\mathfrak{M}', v_0 \models \Diamond\Diamond\Diamond\top$ 但 $\mathfrak{M}, w_0 \not\models \Diamond\Diamond\Diamond\top$ 。

有穷模型性

事实

给定基本模态逻辑语言模型 $\mathfrak{M}$ 和 $\mathfrak{M}'$ 以及它们中的 w 和 w' 。

- 如果 $w \sqsubset_{n+1} w'$, 那么 $w \sqsubset_n w'$
- 如果 $w \sqsubset w'$, 那么对任意 n 有 $w \sqsubset_n w'$ 。反之未必成立。

(习题) 一般模态语言类型的 n -互模拟定义

有穷模型性

定理

考虑有穷模态语言类型 τ 和有穷命题符号集 Φ , 令 $\mathfrak{M}$ 和 $\mathfrak{M}'$ 是 (τ, Φ) -模型。对任意 $\mathfrak{M}$ 中 w 和 $\mathfrak{M}'$ 中 w' , 下列命题等价

- $w \sqsubseteq_n w'$
- w 与 w' 关于深度 $\leq n$ 的 (τ, Φ) -公式合同
(不妨记作 $w \rightsquigarrow_n w'$)

有穷模型性

定理

考虑有穷模态语言类型 τ 和有穷命题符号集 Φ , 令 $\mathfrak{M}$ 和 $\mathfrak{M}'$ 是 (τ, Φ) -模型。对任意 $\mathfrak{M}$ 中 w 和 $\mathfrak{M}'$ 中 w' , 下列命题等价

- $w \sqsubseteq_n w'$
- w 与 w' 关于深度 $\leq n$ 的 (τ, Φ) -公式合同
(不妨记作 $w \rightsquigarrow_n w'$)

有穷模型性

定义

考虑只含有一元模态词的模态语言类型 τ , 令

$\mathfrak{M} = (W, R_1, R_2, \dots, V)$ 是一个以 w 为根的点生成模型。

- 递归定义 $H_0 = \{w\}$, $H_{k+1} = \{u \in W \mid \text{存在 } R_i, \text{ 存在 } v \in H_k \text{ 有 } vR_i u\} \setminus \bigcup_{j \leq k} H_j$ 。称 H_k 中元素为 W 中高度为 k 状态, 若 $u \in H_k$, 记 $h(u) = k$ 。定义 $\mathfrak{M}$ 的高度为其中状态的最高高度 (如果存在)。
- 对 $k \in \mathbb{N}$, 定义 $\mathfrak{M} \upharpoonright k$ 为 $\mathfrak{M}$ 限制在 $W_k = \bigcup_{j \leq k} H_j$ 上的子模型

有穷模型性

事实

考虑只含有一元模态词的模态语言类型 τ , 令 $\mathfrak{M}$ 是一个点生成模型。对任意 k 以及 $\mathfrak{M} \upharpoonright k$ 中状态 u 有,


$$\mathfrak{M} \upharpoonright k, u \hookrightarrow_{k-h(u)} \mathfrak{M}, u$$

证明.

对 $i \leq k$ 定义 $Z_i = \{(v, v) \in W_k \times W \mid h(v) \leq k - i\}$ 。对 $u \in W_k$, $u \in Z_{h(u)}$, 验证 $Z_0, \dots, Z_{k-h(u)}$ 构成 $(k - h(u))$ -互模拟。

有穷模型性

例 (截断模型与互模拟)



$$Z_2 = \{(w, w)\} \subset Z_1 = Z_2 \cup \{(u_1, u_1), (u_2, u_2)\} \subset Z_0 = Z_1 \cup \{(v, v)\}$$

$$w \leftrightsquigarrow_2 w, \quad u_1 \leftrightsquigarrow_1 u_1, \quad u_2 \leftrightsquigarrow_1 u_2, \quad v \leftrightsquigarrow_0 v$$

有穷模型性

推论

一个（只含一元模态词的）模态逻辑公式是可满足的，当且仅当它在一个点生成模型在有穷高度的限制中可满足

有穷模型性

定理

考虑只含有一元模态词的模态语言类型 τ , 令 ϕ 是一个 τ -公式。如果 ϕ 是可满足的, 那么它在一个有穷模型中可满足

证明.

点生成树形模型 + 砍到有穷高度 + 点选择

前情提要

点选择证明的问题：点选择不一定能保持原模型框架的一些性质，无法被用作证明相对特殊框架类（如，自返、对称等）的有穷模型性

过滤

定义 (子公式封闭)

我们称公式集 Σ 是 **子公式封闭的**，当且仅当

- $\neg\phi \in \Sigma$ 蕴含 $\phi \in \Sigma$
- $\phi \vee \psi \in \Sigma$ 蕴含 $\phi, \psi \in \Sigma$
- $\Delta(\phi_1, \dots, \phi_n) \in \Sigma$ 蕴含每个 $\phi_i \in \Sigma$ ($1 \leq i \leq n$)

过滤

定义

任给子公式封闭的公式集 Σ 和模型 $\mathfrak{M}$, 定义 $\mathfrak{M}$ 中状态间的关系:

$w \leftrightarrow_{\Sigma} v$ 当且仅当, 对任意 $\phi \in \Sigma$ 有 $w \models \phi \Leftrightarrow v \models \phi$

显然, $\leftrightarrow_{\Sigma}$ 是等价关系。定义 $|w|_{\Sigma}$ (常简记为 $|w|$) 是以 w 为代表的 $\leftrightarrow_{\Sigma}$ 等价类

过滤

定义 (过滤)

现考虑基本模态逻辑语言模型 $\mathfrak{M} = (W, R, V)$ 。我们称满足下述条件的模型 $\mathfrak{M}' = (W', R', V')$ 是 $\mathfrak{M}$ 的一个 Σ 过滤。

- $W' = W_\Sigma = \{|w|_\Sigma \mid w \in W\}$
- 对任意 $w, v \in W$, Rwv 蕴含 $R'|w||v|$ R' 的下界
- 对任意 $w, v \in W$, 若 $R'|w||v|$, 则对任意 $\Diamond\phi \in \Sigma$, $v \Vdash \phi$ 蕴含 $w \Vdash \Diamond\phi$ R' 的上界
- 对任意 $p \in \Sigma$, $V'(p) = \{|w| \mid w \Vdash p\}$

过滤

例

考虑 $(\mathbb{N}, R, V)$, 其中

$$R = \{(0, 1), (0, 2), (1, 3)\} \cup \{(n, n+1) \mid n \geq 2\}, \quad V(p) = \mathbb{N} \setminus \{0\},$$

$$V(q) = \{2\}. \quad \text{令 } \Sigma = \{\Diamond p, p\}$$

过滤

事实

考虑基本模态逻辑语言。令 Σ 是子公式封闭的有穷公式集。
对任何模型 $\mathfrak{M}$ ，如果 $\mathfrak{M}^f$ 是 $\mathfrak{M}$ 的一个 Σ 过滤，那么 $\mathfrak{M}^f$
中至多有 $2^{|\Sigma|}$ 个状态。

过滤

定理 (过滤定理)

考虑基本模态逻辑语言。令 $\mathfrak{M}' = (W_\Sigma, R', V')$ 是模型 $\mathfrak{M} = (W, R, V)$ 的一个 Σ 过滤。那么对任意 $w \in W$,

$$\mathfrak{M}, w \leftrightarrow_\Sigma \mathfrak{M}', |w|$$

过滤

过滤存在: 给定基本模态逻辑模型 $\mathfrak{M} = (W, R, V)$ 和子公式
封闭公式集 Σ , 定义

- **最小过滤**: $R^s|w||v|$, 当且仅当存在 $w' \in |w|, v' \in |v|$ 有
 $Rw'v'$
- **最大过滤**: $R^l|w||v|$, 当且仅当对任意 $\Diamond\phi \in \Sigma$ 有,
 $v \Vdash \phi$ 蕴含 $w \Vdash \Diamond\phi$

过滤

定理 (有穷模型性——过滤)

- 对任意基本模态逻辑语言公式 ϕ , 如果 ϕ 可满足, 那么存在一个至多包含 2^m 个状态的有穷模型满足 ϕ 。其中 m 是 ϕ 子公式的个数。
- 进一步如果 ϕ 在一个自反/右无界/对称/传递的模型中可满足, 那么 ϕ 也在一个满足相应性质的有穷模型中可满足

过滤

证明.

- 自返、右无界：在任何过滤下保持
- 对称：最小过滤下保持
- 传递性：考虑 w_Σ 上的关系

$R'|w||v|$, 当且仅当对任意 $\Diamond\phi \in \Sigma$, $v \Vdash \phi \vee \Diamond\phi$ 蕴含 $w \Vdash \Diamond\phi$

过滤

定义 (簇)

任给基本模态逻辑语言框架 $\mathfrak{F} = (W, R)$ 。我们称 $C \subset W$ 是一个 (W, R) 上的 **簇** (cluster), 当且仅当 R 是 C 上的一个等价关系, 且对任意 $D \supsetneq C$, R 不是 D 上的等价关系

例

假设 $\mathfrak{M}^f = (W^f, R^f, V^f)$ 是 $(\mathbb{Q}, <, V)$ 的一个**有穷传递过滤**。
定义 $\mathbb{Q}$ 上关系 $R' = \{(x, y) \mid R^f|x||y|\}$ 。 $(\mathbb{Q}, R')$ 上有有穷个簇或单点集。

过滤

定义 (过滤——一般模态逻辑语言)

其中 “上界” “下界” 分别是：对任意 $w, v_1, \dots, v_n \in W$,

- $R_{\Delta} w v_1 \dots v_n$ 蕴含 $R' |w| |v_1| \dots |v_n|$
- 若 $R' |w| |v_1| \dots |v_n|$, 则对任意 $\Delta (\phi_1, \dots, \phi_n) \in \Sigma$, $v_i \Vdash \phi_i$
($1 \leq i \leq n$) 蕴含 $w \Vdash \Delta (\phi_1, \dots, \phi_n)$

习题

- 给出一般模态语言类型的 n -互模拟的定义
- 2.3.7, 2.3.8 (errata)

下期预告

■ 标准翻译